

Tolerâncias Tubos Condensadores (ASTM B111)

DIÂMETRO EXTERNO mm(in)	ESPESSURA DA PAREDE				
	0,508(0,020) Incl até 0,813(0,032)	0,813(0,032) incl até 0,889(0,031)	0,889(0,035) incl até 1,07(0,042)	1,07(0,042) incl até 1,24(0,049)	Acima 1,24 (0,049) incl
	Tolerâncias para mais e para menos mm(in)				
Até 12,7 (0,500) incl	0,076 (0,003)	0,064 (0,0025)	0,064 (0,0025)	0,064 (0,0025)	0,064 (0,0025)
Acima 12,7 (0,500) até 18,8 (0,740) incl	0,10 (0,004)	0,100 (0,0040)	0,100 (0,0040)	0,089 (0,0035)	0,076 (0,0030)
Acima 18,8 (0,740) até 25,4 (1,000) incl	0,15 (0,006)	0,150 (0,0060)	0,130 (0,0050)	0,110 (0,0045)	0,100 (0,0040)
Acima 25,4 (1,000) até 31,8 (1,250) incl	*	0,230 (0,0090)	0,200 (0,0080)	0,150 (0,0060)	0,110 (0,0045)
Acima 31,8 (1,250) até 34,9 (1,375) incl	*	*	*	0,200 (0,0080)	0,130 (0,0050)
Acima 34,9 (1,375) até 50,8 (2,000) incl	*	*	*	*	0,150 (0,0060)

ESPESSURA DA PAREDE mm (in)	DIÂMETRO EXTERNO mm (in)		
	Acima 3,17 (0,125) até 15,87 (0,625) incl	Acima 15,87 (0,625) até 25,40 (1,0) Incl	Acima 25,40 (1,0) até 50,80 (2,0) incl
0,508 (0,020) incl até 0,813 (0,032)	0,076 (0,0030)	0,076 (0,0030)	*
0,813 (0,032) incl até 0,889 (0,035)	0,076 (0,0030)	0,076 (0,0030)	0,100 (0,0040)
0,889 (0,035) incl até 1,47 (0,058)	0,100 (0,0040)	0,110 (0,0045)	0,110 (0,0045)
1,47 (0,058) incl até 2,11 (0,083)	0,110 (0,0045)	0,130 (0,0050)	0,130 (0,0050)
2,11 (0,083) incl até 3,05 (0,120)	0,13 (0,0050)	0,170 (0,0065)	0,170 (0,0065)
3,05 (0,120) incl até 3,40 (0,134)	0,180 (0,0070)	0,180 (0,0070)	0,190 (0,0075)